

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
5.4 kW

GRANDE
AUTONOMIE



GARANTIE
3 ANS



Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 5000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantiers tout terrain : châssis en acier mécano-soudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

2000/14/CE

ACCESS 5000

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5.4
Puissance continue (COP)	kW	4.7
Intensité maximum	A	23.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Moteur		WORMS R390
Puissance maxi	ch	10.1
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.5
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 50
Dimensions L x l x H	mm	875 x 570 x 600
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 580 x 620
Poids net à sec	kg	70
Poids brut emballé	kg	72
Référence version standard (Std.)		2V0000002
Référence version Std. + DIFF		2V0000002.1
Référence version Std. + AVR		2V0000002.2
Référence version Std. + DIFF + AVR		2V0000002.3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

2000/14/CE

Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).