

DÉBIT
2-15 m³/h

GRANULOMÉTRIE
Ø 25 mm

HOMOLOGATION ROUTIÈRE européenne
conforme à la directive 2007/46/CE



Tableau de commandes ANTI-CHOC


Trémie conique basculante pour faciliter le nettoyage et faciliter l'entretien

Maniable et compacte pour faciliter son transport sur les chantiers et son utilisation dans les espaces réduits.




Commande à distance via un câble ON/OFF avec régulateur de débit

Moteur conforme aux dernières normes anti-pollution.
Capot insonorisé



Circuit de refroidissement COOL FAST pour une utilisation en conditions extrêmes

Pompe à béton avec centrale hydraulique SOFT SPRITZ, système exclusif pour garantir des conditions de pompage idéales même à bas débit



Malaxeur et trémie bidirectionnels

Valve de refoulement en "S" avec système d'étanchéité. Rattrapage automatique de l'usure par anneau auto-ajustable sur le tube en S.

Compact

APPLICATIONS

Idéale pour transporter et pomper du béton, des chapes autonivelantes et pour la projection de micro-béton.

BOOSTER 15

Moteur		Diesel - refroidissement par liquide
Puissance moteur	kW	22,3
Système de pompage	-	Bicylindre à commande hydraulique
Granulométrie	mm	25
Débit*	m ³ /h	2-15
Pression*	bar	70
Tuyau de sortie	-	Victaulic 4"
Capacité de la trémie	L	240
Hauteur de chargement	mm	1 080
Distance de refoulement verticale / horizontale**	m	nous consulter
Dimensions L x l x H	mm	4 100 (3 500***) x 1 495 x 1 540
Poids (emballée)	kg	1 550 (1 610)
Niveau de pression sonore	dB(A)	<103
Référence		8506121E

* La portée maxi. et la pression maxi ne sont pas obtenues en association simultanée.

** La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

*** 3 500 mm avec le timon en position haute

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur diesel à refroidissement par liquide - 22,3 kW
- ✓ Trémie avec agitateur
- ✓ Grille avec électro-vibreux 12 V
- ✓ Système hydraulique avec inversion de marche
- ✓ Groupe de pompage avec valve "S" pour le rattrapage automatique de jeux et d'usure
- ✓ Collecteur de sortie (Ø 100 mm) raccord Victaulic
- ✓ Tableau de commande
- ✓ Commande à distance via un câble ON/OFF avec régulateur de débit
- ✓ Kit de remplacement des pistons de pompage
- ✓ Timon pour transport sur route, frein de stationnement et plaque feux
- ✓ Caisse d'accessoires
- ✓ Pompe à graisse