

APPAREIL
LEGER



Gain de temps par rapport au travail manuel (environ 50 %)



*Système de batteries compatible avec les outils électriques sans fils d'autres fabricants

Batterie - 10 Ah

Autonomie	min	15 - 20
Temps de recharge avec chargeur standard	min	104
Temps de recharge avec chargeur rapide	min	39

Température ambiante recommandée pour la recharge : 0°C à 40°C



APPLICATIONS

- Pour façadiers, maçons et plâtriers
- Pour les enduits prêt-à-l'emploi monocouches ; traditionnels ; les plâtres ; les enduits d'intérieur ...
- Totale liberté de mouvement
- Structure uniforme grâce à une grande surface de contact (Ø 350 mm)

		PFM CX
Outil	tr/min	230
Puissance de la batterie	V - Ah	18 - 5.2
Poids de l'outil	kg	2.8
Ø disque	mm	350
Référence		-


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ 1 plateau de soutien (Ø 350 mm)
- ✓ 1 disque éponge gros (Ø 350 mm)
- ✓ 1 chargeur rapide
- ✓ 2 batteries 18V / 10 Ah
- ✓ Livrée dans une mallette

Accessoires (velcro) Diamètre 350 mm



> Plateau de soutien



> Taloche

Disque perforé - Ø 350mm
Disque lisse - Ø 350mm
Truelle mécanique Ø 450mm



> Polir et feutrer

Pour le polissage fin et le feutrage
Disque mousse super fin - Ø 350mm
Disque avec feutre - Ø 350mm



> Lisser

Pour éponger les surfaces d'enduit de plâtre et la chaux - Ø 350mm (Disque éponge gros, fin, bleu et marron)



> STRUCTURA éponge et anneau hydrophile



> Bandoulière réglable



> Batteries et chargeur

Bloc de batterie 5.2 Ah
Chargeur de batterie ASC 55 5.2 Ah
Chargeur rapide de batterie 5.2 Ah
Pack Premium : chargeur rapide + 1 bloc de batterie 5.2 Ah supplémentaire