

CHARGE UTILE
3 TONNES

Pour le transport des nacelles araignées sur chenilles

CENTRE DE GRAVITÉ BAS
40 cm



APPLICATIONS

La remorque FLY 600 SPIDER, entièrement en aluminium, est spécialement conçue pour le transport des machines de terrassement. Elle est particulièrement adaptée aux nacelles élévatrices à chenilles et au transport des engins de construction en général. Elle offre une charge utile de 3 tonnes et une grande stabilité grâce à un centre de gravité bas (40 cm du sol). Les essieux spéciaux avec système d'amortissement n'exigent pas d'amortisseurs supplémentaires, et les roues à indices de charge élevés garantissent sécurité et stabilité. Les principaux avantages de l'aluminium incluent une charge utile augmentée de 10%, une résistance à l'oxydation et un aspect écologique grâce à sa recyclabilité totale.

FLY 600 SPIDER		
Capacité de charge	kg	3 000
Longueur	mm	6 618
Longueur intérieure du châssis	mm	3 317
Largeur extérieure totale	mm	2 107
Largeur intérieure du châssis	mm	1 540
Garde au sol	mm	458
Poids total en charge PTAC	kg	3 500
Poids à vide	kg	496
Freins		Mécaniques
Rampes		2 rampes
Roues		185/60R12C104N
Garde-boue		Plastique
Référence		RF600S



OPTION

✓ Roues de secours

