



Commande par joysticks

Sécurité : Mise au ralenti automatique du moteur lorsque les barres de sécurité sont relevées



Godet flottant



Ligne auxiliaire



APPLICATIONS

L'AS26R est une machine polyvalente et puissante, idéale pour les travaux de construction et d'aménagement. Grâce à sa conception robuste et à ses performances élevées, elle offre une grande efficacité et une maniabilité exceptionnelle sur tous les terrains.

		AS 26 R
Moteur		DOOSAN D18
Nombre de cylindres		3
Cylindrée	cm ³	1800
Puissance nette (2400 tr/min)	kW (ch)	41 (55.8)
Injection		Directe
Alimentation en air		Turbo compressé
Poids opérationnel	kg	2 697
Charge utile	kg	638
Débit max auxiliaire	L/min	62,4
Hauteur maximale à l'axe du godet	mm	2890
Type de levage		Radial
Pression	MPa	16,3
Vitesse d'avancement	km/h	10,58
Largeur du godet	mm	1 474
Longueur maximale	mm	3 320
Hauteur maximale de transport	mm	2 030
Référence		08012601



Vitre arrière ouvrable avec essuie-glace

Facilité de maintenance :

- > Relevage hydraulique de la cabine
- > Relevage du bras possible sans mise en route du moteur