




Commande par joysticks



Vitre arrière ouvrable avec essuie-glace

Kit High Flow + retour d'origine



Godet flottant

APPLICATIONS

L'AS29R est une machine polyvalente et puissante, idéale pour les travaux de construction et d'aménagement. Grâce à sa conception robuste et à ses performances élevées, elle offre une grande efficacité et une maniabilité exceptionnelle sur tous les terrains.

		AS 29 R
Moteur		DOOSAN D24
Nombre de cylindres		4
Cylindrée	cm ³	2400
Puissance nette (2200 tr/min)	kW(ch)	55.1 (74.8)
Injection		Directe
Alimentation en air		Turbo compressé
Poids opérationnel	kg	2 995
Charge utile	kg	820
Débit max auxiliaire	L/min	68.2
Hi-flow	L/min	135
Hauteur maximale à l'axe du godet	mm	2 894
Type de levage		Radial
Pression	MPa	17,5
Vitesse d'avancement	km/h	11,3
Largeur du godet	mm	1 727
Longueur maximale	mm	3 360
Hauteur maximale de transport	mm	2 024
Référence		08012901

Facilité de maintenance :

- > Relevage hydraulique de la cabine
- > Relevage du bras possible sans mise en route du moteur



Sécurité : Mise au ralenti automatique du moteur lorsque les barres de sécurité sont relevées